

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 12:44

Link do produktu: <https://gvc.pl/czytnik-kodow-2d-honeywell-3800g-p-76.html>



Czytnik kodów 2D HONEYWELL 3800g

| | |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto | 560,00 zł |
| Cena netto | 455,28 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Kod producenta | 3800g |
| Producent | HONEYWELL |

Opis produktu

Model HHP 3800g to pierwszy z nowej klasy diodowych czytników ręcznych legendarnej serii 3800. Został stworzony jako uniwersalne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań. Cechują go doskonałe parametry w zakresie trwałości, ergonomii oraz komunikacji. Zapewnia wszechstronny, szybki i intuicyjny odczyt w połączeniu ze zdolnością czytania zarówno kodów gęstych, jak i dużych kodów logistycznych, sprawnie odczytując również kody uszkodzone i źle wydrukowane.

Dedykowany do placówek handlowych, biur, aptek, bibliotek, magazynów oraz pracy w lekkich warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy produktu

- Technologia skanowania Adaptus™ 5.0
- Szybki i agresywny odczyt kodów gęstych i logistycznych
- Sprawny odczyt kodów uszkodzonych i słabo wydrukowanych
- Nowoczesny i ergonomiczny kształt
Niewielkie rozmiary i mała wag

Dane techniczne skanera 3800g

Element odczytu 3800 elementów „linear image”

Kolor i źródło światła czerwony 630 nm LED

Odległość odczytu 60 1,2 do 40 cm (dla kodów gęstych i kodów)

Szerokość odczytu 031,8 cm (dla kodów gęstych i kodów)

Waga 270 gramy (z akumulatorami)

Rozmiar czcionki 3mm (przy odległości od krawędzi 10 cm)

Kąt przekazywania $\leq 60^\circ$ stopni

Zasilanie 5V lub 12V

Prąd pracy Płacz 220mA, 220 mW

Prąd standby Ciężarówka 60mA, 60 mW

Zasilacz w zestawie tak

Waga 158,00 g

Wymiary 11,2 x 7,8 x 15,0 mm (dł. x szer. x wys.)

Wysokość bezpieczeństwa 1,5 m

Oporność na wyładowania 15 kV

Temperatura pracy 0-40°C

Temperatura składowania -40-60°C

Współczynnik wilgotności atmosfery 0-95 % bez kondensacji

Interfejsy USB, RS232, RS

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa LSPCEAN/UL94, Code 94, Code 11, Marine 2 of 5, Code 128, Code 132, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codebar, China Post Code, RSS, GS1 compliant

Normy FCC Class B, CE EMC Class B, CE Low voltage Directive, ENEC00251 LED Safety, Class 1, UL, UL16, IEC

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze czarnym lub jasnym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor czytnika: 3800g jasny

interface: RS232