

Link do produktu: <https://gvc.pl/czytnik-laserowy-wielokierunkowy-zebex-z-6070-p-169381.html>

Czytnik laserowy wielokierunkowy ZEBEX Z-6070

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Z-6070
Producent	Zebex

Opis produktu

ZEBEX Z-6070 to laserowy wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych z technologią podwójnego lasera. Jego charakterystyczną cechą jest specjalny układ lusterek rozpraszających światło laserowe, dzięki czemu powstają 32 linie skanujące skierowanych w ośmiu różnych kierunkach. Taki układ linii skanujących sprawia, iż odczytanie kodu jest bardzo skuteczne i łatwe nawet przy dużych kątach nachylenia kodu kreskowego w stosunku do okna czytnika. ZEBEX Z-6070 to połączenie czytnika stacjonarnego i ręcznego jest to możliwe dzięki unikalnej konstrukcji osadzenia w regulowanej podstawce oraz jego gabaryty. W bardzo łatwy sposób można czytnik wyjąć z podstawki i używać jako ręczny. Daje to dużą elastyczność pracy w różnych warunkach. Źródło światła:

Źródło światła:	Podwójny laser, długość fali 650 +/-5 [nm]
Bezpieczeństwo lasera według normy	CPRH Class II / IEC 60825-1 Class I
Kształt promienia:	32 linie skanujące, 8 pól skanujących
Zakres odczytu (maksymalny):	dla 20 mil do 30, [cm]
Minimalna szerokość elementu kodu (rozdzielczość):	0,127 [mm] - 5 mil
Prędkość odczytu:	2400 [skanów/sek.]
Zasilanie:	5 [V] ± 10%, 1,25[W]
Pobór prądu:	250 [mA]
Zasilacz w zestawie:	Tak
Sygnalizacja:	dźwiękowa (24 tony) i optyczna (czerwona i zielona dioda LED)
Tryb odczytu:	wyzwalanie automatyczne
Waga:	245 [g] bez podstawki
Wymiary:	150 x 90 x 85 [mm] - bez podstawki
Obudowa:	plastikowa wykonana z ABS
Bezpieczny upadek:	z 1,0 m
Temperatura pracy:	od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania:	od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy:	10%-90% bez kondensacji
Dopuszczalne oświetlenie:	2500 [Lux] max.
Dostępne interfejsy:	RS-232, PS2, USB - wymienne
Długość przewodu:	200 [cm]
Wymagany kontrast kodu:	30 [%]
Odczytywane kody kreskowe:	EAN/JAN/UPC + Add-on, Code 93, Code 128, EAN-128, Code 39, Code 32, Interleaved 2 z 5, Codabar, Chinese Post Code, MSI Plessey.
Emisja zakłóceń EM:	Według normy EN-55022 Class A, FCC part 15 Class A
Odporność na zakłócenia:	Według normy EN-55024
Zasilacz:	w standardzie

Podstawka:
Kable komunikacyjne

w standardzie
tak; typu RS232, emulacja klawiatury, USB