



## Dolphin 6100 2D BT WEH6.5

Cena brutto	<b>3 310,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 691,06 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 550,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Producent	<b>HONEYWELL</b>

### Opis produktu

Dolphin 6100 to elegancki i niezawodny komputer mobilny zapewniający obsługę zadań zbierania danych i komunikacji w czasie rzeczywistym dla punktów sprzedaży detalicznej, ułatwiający sprawną inwentaryzację, weryfikację cen, obsługę klientów i raporty na potrzeby zamówień.

### Najważniejsze cechy produktu

- Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D
- Opcjonalna bezprzewodowa łączność WiFi, Bluetooth
- Wydajny akumulator
- Windows CE lub Windows Embedded Handheld 6.5
- Nowoczesny design
- Wysoka odporność na pył, zachlapania i upadki

### Dostępne opcje

- 6100BP11111E0H - WPAN (Bluetooth®), akumulator standard
- 6100BP11211E0H - WPAN (Bluetooth®), akumulator extended
- 6100EP11111E0H - WLAN (802.11 b/g) i WPAN (Bluetooth®), akumulator standard
- 6100EP11211E0H - WLAN (802.11 b/g) i WPAN (Bluetooth®), akumulator extended

Procesor: Marvell XScale PXA300, 624 MHz

Pamięć: 256 MB RAM

256 MB Flash

Wyświetlacz: kolorowy, QVGA 240 x 320 pikseli (2.8 cala), dotykowy, odporny na zarysowania, 655 kolorów, z podświetleniem

Klawiatura: podświetlona, numeryczna 28 klawiszy

Komunikacja:

- GSM 1 (opcjonalnie dla 100 klanów)

- RS-232 (opcjonalnie dla 80)

- Bluetooth

Komunikacja głosowa/Audio  
Zintegrowane radio (IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz), antena wbudowana)

VoIP, Push-to-Talk

Bezpieczeństwo  
WEP, WPA, PSK, WPA u.d.s, 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, MD5

Czytnik kartek kwalifikacyjnych  
Czytnik kartek Akopia RS umożliwia odczyt wszystkich standardowych kartek kwalifikacyjnych 10 oraz 2D w dowolnej orientacji, OCR, barwy cieniarki, możliwość przypisania uprawnień (rol/rolki); skanowanie podpisów lub  
Dobry barwny 54813

Operowanie  
System operacyjny Microsoft Windows CE 5.0  
SXX Smart (nawigacja, wsparcie i rejestracja operacji magazynowych, punktów handlowych, produkcji) - aplikacja dedykowana na zamówienie  
Honeywell SXX dla Windows CE 5.0  
Honeywell Powermate wnt Dinos, SCOTI MbaControl (zobacz rozdział)  
Emulacja terminala (TWI, 3270, 5250)

Certyfikaty  
Class CCIF (na zlecenie)  
EMC Class 2 (10m), V2 D-EDR, B0B

Wymiary  
175 x 66 x 26.8 mm

Waga  
250g (z akumulatorem standard)

Zasilanie  
Akumulator standard Li-Ion 2200 mAh, 3.7V  
Akumulator standard Li-Ion 2200 mAh, 3.7V  
Czas pracy w zależności od aplikacji 8h godzin dla akumulatora standard  
Czas naładowania 4 godziny lub mniej przy 0-40°C

Temperatura pracy  
-10-50°C

Temperatura przechowywania  
-20-70°C

Średniary opakunek  
1,2m

Odporność na wyładowania elektryczne  
15kV, do 80V kontaktowa

Odporność na uderzenia  
IP54