



Dolphin 9700

Cena brutto	6 200,00 zł
Cena netto	5 040,65 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	14 dni
Producent	HONEYWELL

Opis produktu

Kolektor danych Honeywell Dolphin ® 9700 jest wytrzymałym asystentem wyposażonym w wielofunkcyjny system gromadzenia danych i łączności, zamknięty w jednym, niezawodnym i łatwym w obsłudze urządzeniu.

Dolphin 9700 oferuje duży, czytelny, odporny na zarysowania wyświetlacz, zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM, bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth. Wbudowany Imager 5.0 sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa (odporna na pył, wodę, upadki) umożliwi pełną obsługę urządzenia jedną ręką.

Dolphin 9700 znajduje zastosowanie przy pracach wewnątrz budynków (magazyny, produkcja), jak również w przypadkach, kiedy wymagany jest bezpośredni kontakt z klientem w terenie (dostawa przesyłek, sprzedaż mobilna, odczyt inkasencki). Dolphin 9700 wyposażony jest w system Windows Mobile 6.5.

Najważniejsze cechy produktu

- Procesor Marvel XScale PXA270 o taktowaniu 624 MHz
- Duży (3,7 cala), czytelny ekran, odporny na zarysowania
- Imager 5.0: obsługa kodów kreskowych 1D i 2D
- Bezprzewodowa łączność WiFi, Bluetooth, GSM/UMTS/HSDPA
- IP64: wysoka odporność na pył, zachlapania i upadki
- Wydajny akumulator
- Windows® Mobile 6.5 Professional

Procesor Marvel XScale PXA270 624 MHz

Pamięć 256 MB RAM x 1 GB Flash

Wyświetlacz kolorowy, VGA 640 x 480 pikseli (2.7cali), odporny na zarysowania, 100% kolorów, w podświetleniu

Klawiatura podświetlana 21 klawiszy numerycznych klawiszami QWERTY

• USB 1.1 (opcjonalnie z kablem)

Komunikacja

RS-232 (poprzez dok)

- Bluetooth (2.0+EDR)
- Zintegrowane radio WiFi 802.11 n (1g) (2.4 GHz), antena zintegrowana
- GSM/GPRS/HSPA
- port IGA

Bezpieczeństwo Wi-Fi Alliance Certification, Wireless Security Supplement (SecureScapes), 802.1x, WPA2, EAP, WEP, LEAP, TNP, MCG, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP, CCMP

Czynnik kalibracji Czynniki (Ingenier Adapter # 1.0), umożliwia odzyskanie wszystkich standardowych kodów kalibracyjnych 10 oraz 20 w dowolnej orientacji, COF, bezprzewodny, możliwość przyciskania obrazów (fingerfite) i skanowania podłogi

Oprogramowanie

- System operacyjny Windows® Mobile 6.5
- Hologram® SDK dla Windows® Mobile 6.5
- Hologram® PowerTools and Demos, Remote MasterMind (płatne zarządzanie)
- Emulacja terminala (7647, 3270, 5250)

Compatybilny Bluetooth® Class 2 (20m), V1.1+EDR

Wymiary 156 x 82 x 41 mm

Waga 445g (z akumulatorem)

Zasilanie

- Akumulator wewnętrzny 1440 mAh
- Czas pracy w zależności od aplikacji, do 10 godzin

Temperatura pracy -10 - 50°C

Temperatura przechowywania -20 - 70°C

Bezpieczny upadek 1.6m

Odporność na wyładowania elektrostatyczne 15KV, do 80V kontaktowa

Odporność na porywanie 95A

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opcje łączności: BT+WiFi , GSM/HSDPA (+ 1 600,00 zł)