

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-novitus-delio-e-kopia-elektroniczna-p-13.html>

Drukarka fiskalna NOVITUS DELIO E - kopia elektroniczna

Cena brutto	3 088,00 zł
Cena netto	2 510,57 zł
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOVITUS

Opis produktu

Urządzenie nie jest już dostępne.

DELIO E to najwyższej klasy, wyjątkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna realizująca **rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych**, wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.

Cechy użytkowe drukarki (np. **drukowanie faktur VAT** bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, zapewniające wysoką **niezawodność**, plasują DELIO E pośród drukarek o najwyższym standardzie.

Drukarka umożliwia **ustalenie waluty głównej**, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania **przeliczenia** wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą.

Drukarka DELIO E sprawdzi się w każdej placówce prowadzącej sprzedaż z użyciem komputera, jednak jej cechy docenią szczególnie **duże placówki**, o szerokim asortymencie i wysokim obciążeniu pracy punktu kasjerskiego. Jej **nowoczesne wzornictwo** będzie pasowało do każdego wystroju wnętrza sklepu.

Wysoka wydajność, **szybkość działania i cicha praca** zapewniają wysoki komfort obsługi klienta. Dzięki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukującego i rejestracji kopii wydruków na **specjalnej karcie NovitusSD**, drukarka DELIO E jest urządzeniem tanim w eksploatacji. DELIO E posiada wiele funkcji usprawniających działanie placówki handlowej. Duży, obrotowy (na życzenie podwyższony), czytelny, **dwuliniowy wyświetlacz w kolorze niebieskim** dokładnie wyświetla informacje o sprzedawanych towarach, kwotach, sumach do zapłaty oraz innych operacjach wykonywanych na drukarce fiskalnej.

Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się pod pokrywą mechanizmu drukującego a sama **karta jest dostępna dla użytkownika**. Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są otwartym tekstem dane wydrukowanych paragonów. Dane te mogą zostać w całości lub wybiórczo wydrukowane na życzenie obsługi na mechanizmie drukującym drukarki fiskalnej, lub być **przeglądane i obrabiane w standardowym komputerze PC**. Każdy zapis na karcie SD opatrzony jest elektronicznym podpisem, który zapisywany jest również każdorazowo do pamięci fiskalnej i podlega weryfikacji podczas kolejnych zapisów. Czytnik kart SD jest zastąpiony specjalną nakładką, którą za pomocą wkrętu można przytwierdzić do obudowy drukarki. Gniazdo śrubki pozwala na założenie własnej plomby (np. z modeliny) – zabezpieczenie przed kradzieżą, lub nieautoryzowanym wyjęciem przez kasjera.

Drukarka wspiera **akceptację kart płatniczych** oraz umożliwia wykorzystanie jej w systemach kart stałego klienta. Szeroka gama **wydruków niefiskalnych** pozwoli wykorzystać drukarkę również do innych celów niż tylko drukowanie paragonu: drukowanie potwierdzenia pokwitowania sprzedaży, transakcji uznaniowej (pokwitowanie przyjęcia towaru), przedpłaty, rabatu dla pracownika, wymiany środków płatniczych, operacji kasowych, raportu kasjera, transakcji odłożonych, raportu środków płatniczych, cennika, transakcji elektronicznych, potwierdzenia sprzedaży telekodu, transakcji lojalnościowej, parametrów schematu lojalności/karty klienta, wydania nagrody itp. to tylko przykłady możliwości wydruków niefiskalnych usprawniających pracę punktu kasjera. Możliwość **drukowania kodów kreskowych** pozwala na dodatkową identyfikację sprzedanych towarów ich kodem, szczególnie przydatne w branżach, gdzie nawet 40-to znakowa nazwa nie do końca jest pełnym wyróżnikiem towaru. Każdy paragon może być dodatkowo opatrzony własnym kodem kreskowym, generowanym np. na podstawie numeru systemowego, dzięki czemu jeszcze bardziej można usprawnić wystawianie dodatkowych dokumentów (faktur) do paragonu.

Cechy wyróżniające:

- nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- rejestracja kopii wydruków na nośniku elektronicznym (specjalna karta NovitusSD)
- wyjątkowo szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- szerokość papieru 57 mm
- rolka papieru długości do 60 metrów
- mechanizm drukujący dostosowany do wysokich obciążeń
- duży, dwuliniowy, niebieski wyświetlacz dla klienta
- wyświetlanie nazw, cen i wartości sprzedawanych towarów wraz z sumą do zapłaty
- złącze USB oraz RS232
- funkcja udostępniania portów innym urządzeniom oraz aplikacjom
- wielowalutowość - możliwość ustawienia waluty głównej
- wydruk faktur VAT na własnym mechanizmie drukującym
- przypomnienie o przeglądzie ustawowym
- drukowanie kodów kreskowych towarów na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym
- Specjalna karta NovitusSD Card 2GB w komplecie z drukarką

Zobacz [listę programów współpracujących z drukarkami NOVITUS](#)

Pobierz [instrukcję obsługi](#) drukarki DELIO E

DANE TECHNICZNE

NAZWA
TYP
PRZEZNACZENIE

DELIO E
Drukarka fiskalna z elektroniczną kopią
średnie i duże punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej

PARAMETRY DANYCH

liczba towarów
liczba stawek PTU
liczba kasjerów
nazwa towaru
nośnik kopii elektronicznej

150 000
7
bez ograniczeń
40 znaków
NovitusSD Card (2GB w komplecie)

MECHANIZM DRUKUJĄCY

rodzaj
typ
szerokość papieru

jednostajna drukarka termiczna
CITIZEN LT281
57 mm (do 60 metrów długości)

KLAWIATURA

rodzaj
liczba klawiszy

switch'owa
4 + klawisz nawigacyjny

WYŚWIETLACZE

klient
kasjer

alfanumeryczny, obrotowy, podświetlany (niebieski) LCD, 2 x 20 znaków
wspólny z wyświetlaczem klienta

ZŁĄCZA

złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

1 x RS232 + 1 x USB (dwukanałowe)
komputer, terminal EFT, PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne
tak, 24 V

ZASILANE

z sieci
awaryjne

230 V, zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator (2 x 12 V 0,8 Ah)

GABARYTY

szerokość/wysokość/głębokość
waga

170 x 255 x 240
2,8 kg