

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-a-xl-apteczna-zadzwon-po-oferte-604482482-cała-polska-p-105033.html>



Drukarka fiskalna POSNET Thermal A XL APTECZNA zadzwoń po ofertę 604482482 - cała polska

Cena brutto	2 988,90 zł
Cena netto	2 430,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	POSNET

Opis produktu

Urządzenie nie jest dostępne z powodu zaprzestania produkcji.

Posnet Thermal A XL łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.

Nowoczesne i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal A XL idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w aptekach o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

Drukarki dla aptek Posnet Thermal A XL to urządzenia, które poza standardowymi funkcjami drukarek fiskalnych oferują dodatkowo pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych tj.: wycenę leku, wycenę recepty, wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek.

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu

tak

Informatyczny Nośnik Danych

karta SD/SDHC, 4GB

Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny Seiko, „drop-in” wrzuć i drukuj”

Liczba znaków w wierszu

40

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

47 linii/s

Obcinacz papieru

tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet (dostępny opcjonalnie)
- 1 x USB
- 1 x RS232

Protokół komunikacyjny

THERMAL

Sterowanie szufladą

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

230V / 24V

Wbudowany akumulator

AGM 12V/1,2Ah

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- bez wyświetlacza klienta: 125x139x171 mm (szer. x wys. x dł.)
- z wyświetlaczem kompaktowym: 125x149x171 mm (szer. x wys. x dł.)
- z standardowym wyświetlaczem klienta: 158x242x232 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga

~ 2,6 kg (z papierem)

~ 1,9 kg (bez papieru)

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Ethernet (do ściągania kopii elektronicznej i tunelowania portów COM)
- Tunelowanie portów COM
- Regulowana szerokość papieru
- Trzy wersje wyświetlacza
- Czujnik bliskości końca papieru
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
- Wydruki niefiskalne
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)