

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-xl2-online-p-165424.html>



Drukarka fiskalna POSNET THERMAL XL2 ONLINE

Cena brutto	3 565,00 zł
Cena netto	2 898,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	POSNET

Opis produktu

THERMAL XL2 ONLINE

Najbardziej popularna linia drukarek fiskalnych na polskim rynku Thermal XL dostępna w wersji ONLINE. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80mm i 57 mm.

ONLINE



Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas tak, jak jest dla Ciebie najwygodniej. Thermal XL2 ONLINE umożliwia to na kilka sposobów. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do Internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę w sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda. Potrzebujesz komunikacji bezprzewodowej? Zamów drukarkę z opcją WiFi. Pobierz instrukcję jak skonfigurować połączenie z CRK w drukarkach Posnet ONLINE (instrukcja Quick OnLine - PDF).

Diamant wśród drukarek fiskalnych

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które doobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży - to właśnie ta drukarka jest dla Ciebie. Posiada także

istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza. Sam zdecyduj o aranżacji



Drukarkę Posnet Thermal XL2 ONLINE proponujemy Ci w czterech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD, podwieszanym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży. Do supermarketu, hurtowni lub kina

Drukarka Posnet Thermal XL2 ONLINE doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

Najważniejsze funkcje

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych



- szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (rolka 100m)
- możliwość formatowania czcionek
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki nefiskalne - superformatka
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków nefiskalnych
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- różne wersje wyświetlacza
- duże możliwości adaptacyjne urządzenia, możliwość pracy w pionie i poziomie
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

Dane techniczne

Wersja urządzenia: **ONLINE**

Pamięć chroniona: karta SD/SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK: USB, LAN/Ethernet



Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego: termiczny Seiko, "drop in - wrzuci i drukuj"

Liczba znaków w wierszu: 40

Szerokość papieru: 57 mm lub 80 mm (2", 3")

Długość rolki papieru: 100 m

Szybkość wydruku: 47 linii/s

Obcinacz papieru: tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta:

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- 1 x RS232
- 1 x USB
- Ethernet

Protokół komunikacyjny: POSNET /THERMAL

Sterowanie szufladą: szuflada 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz: 230V / 24V

Wbudowany akumulator: AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
- 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

Waga: ~ 2,0 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur: 5 - 40 °C

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia
- wifi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyświetlacz: Sztyca 2 liniowy na obudowie , Sztyca 2 liniowy wolnostojący (+ 123,00 zł), Wyświetlacz OLED w obudowie

Program: Brak , Small Bussiness (+ 199,00 zł), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł), Subiekt nexo 1 stanowisko (+ 199,00 zł)