

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-kuchennaparagonowa-npos-c300-rsusbeth-p-181351.html>



## DRUKARKA KUCHENNA/PARAGONOWA NPOS C300 RS/USB/ETH

Cena brutto	<b>639,00 zł</b>
Cena netto	<b>519,51 zł</b>
Cena poprzednia	<b>690,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>NOVITUS</b>

### Opis produktu

**NPOS C300** drukarka, która dzięki swojej wszechstronności i niezawodności sprawdzi się w każdym miejscu.

#### Główne zalety urządzenia:

- prędkość wydruku aż do **300 mm/sekundę**
- porty komunikacyjne: **USB, RS i LAN** w standardzie bez dodatkowych opłat
- **obcinacz papieru** dostępny już w konfiguracji podstawowej
- świetlno-dźwiękowa sygnalizacja wydruku
- możliwość umieszczenia na ścianie
- dodatkowa pokrywa zabezpieczająca wydruk
- nowoczesny design pozwalający na umieszczenie drukarki w eksponowanych stanowiskach sprzedażowych

Poniżej zamieszczone zostały linki do oprogramowania narzędziowego oraz polska instrukcja obsługi

- [Sterowniki](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Program serwisowy](#)

#### Dane techniczne

Nazwa: NPOS Thermal C300

**Metoda druku:** termiczna

**Rozdzielczość:** 8×8 punktów/mm (203 dpi)

---

**Szybkość druku:** Max. 300 mm/sekundę

**Wielkość znaków:** Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.10 × 2.10 mm

**Kody kreskowe:** UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 / QR CODE

**Papier:** Termiczny

**Bufor:** 2048kb

**Wymiary (SxGxW):** 198×148×138mm ( G×S×W)

**Waga:** 1.78 kg

**Pamięć:** 256kb

**Warunki pracy:** 0-45°C, 10-80 % RH (no condensation)

**Gilotyna:** w standardzie

**Szerokość papieru:** 79.5±0.5mm×φ80mm

**Szerokość wydruku:** 72 mm / 576 punktów 64 mm / 512 punktów

**Strony kodowe:** PC347/Standard Europe/Katakana/PC850/Multilingual/PC860/Portuguese/PC863/Canadian-French/PC865/Nordic/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/Cyrillic#2/PC852/Latin2/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151/1251)

**Panel sterowania:** 3 diody LED

**Format papieru:** szerokość: 79.5±0.5mm × φ80mm grubość papieru: 0.06-0.08mm

**Porty:** Ethernet + USB + Serial (RS-232C) - 3 porty w standardzie!

**Zasilanie:** DC 24V/2.5A

---

**Warunki składowania:** -10-60 °C, 10-80 % RH (no condensation)

**Żywotność:**

Głowica: 100 km

Obcinacz: 1 milion cięć

**Normy:** CE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**LAN/ETHERNET:** NIE , TAK (+ 210,00 zł )