

Link do produktu: <https://gvc.pl/drukarka-kuchennaparagonowa-npos-c300-rsusbethwifi-p-204230.html>



DRUKARKA KUCHENNA/PARAGONOWA NPOS C300 RS/USB/ETH/WIFI

Cena brutto	1 000,00 zł
Cena netto	813,01 zł
Cena poprzednia	690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NOVITUS

Opis produktu

NPOS C300 drukarka, która dzięki swojej wszechstronności i niezawodności sprawdzi się w każdym miejscu.

Główne zalety urządzenia:

- prędkość wydruku aż do **300 mm/sekundę**
- porty komunikacyjne: **USB, RS i LAN** w standardzie bez dodatkowych opłat
- **obcinacz papieru** dostępny już w konfiguracji podstawowej
- świetlno-dźwiękowa sygnalizacja wydruku
- możliwość umieszczenia na ścianie
- dodatkowa pokrywa zabezpieczająca wydruk
- nowoczesny design pozwalający na umieszczenie drukarki w eksponowanych stanowiskach sprzedażowych

Poniżej zamieszczone zostały linki do oprogramowania narzędziowego oraz polska instrukcja obsługi

- [Sterowniki](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Program serwisowy](#)

Dane techniczne

Nazwa: NPOS Thermal C300

Metoda druku: termiczna

Rozdzielczość: 8×8 punktów/mm (203 dpi)

Szybkość druku: Max. 300 mm/sekundę

Wielkość znaków: Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.10 × 2.10 mm

Kody kreskowe: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 / QR CODE

Papier: Termiczny

Bufor: 2048kb

Wymiary (SxGxW): 198×148×138mm (G×S×W)

Waga: 1.78 kg

Pamięć: 256kb

Warunki pracy: 0-45°C, 10-80 % RH (no condensation)

Gilotyna: w standardzie

Szerokość papieru: 79.5±0.5mm×φ80mm

Szerokość wydruku: 72 mm / 576 punktów 64 mm / 512 punktów

Strony kodowe: PC347/Standard Europe/Katakana/PC850/Multilingual/PC860/Portuguese/PC863/Canadian-French/PC865/Nordic/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/Cyrillic#2/PC852/Latin2/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151/1251)

Panel sterowania: 3 diody LED

Format papieru: szerokość: 79.5±0.5mm × φ80mm grubość papieru: 0.06-0.08mm

Porty: Ethernet + USB + Serial (RS-232C) - 3 porty w standardzie!

Zasilanie: DC 24V/2.5A

Warunki składowania: -10-60 °C, 10-80 % RH (no condensation)

Żywotność:

Głowica: 100 km

Obcinacz: 1 milion cięć

Normy: CE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

LAN/ETHERNET: NIE , TAK (+ 210,00 zł)