Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 04:36

Link do produktu: https://gvc.pl/ms2200-stratoss-p-146.html

MS2200 StratosS

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**HONEYWELL**

Opis produktu

MS2200 StratosS to laserowy, bi-optyczny skaner kodów kreskowych o opatentowanej modularnej konstrukcji, ułatwiającej montaż i przyśpieszający serwis, przeznaczony do instalacji w punktach kasowych o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Umożliwia 5-stronny, 360-stopniowy odczyt kodów, a dzięki oprogramowaniu dekodującemu StratosSPHERE minimalizuje konieczność orientacji kodu. Posiada niespotykaną zdolność odczytu kodów słabej jakości, uszkodzonych a nawet rozdartych. Wyposażóny w numeryczny indykator StratosSCOPE informujący na bieżąco o aktualnym stanie czytnika oraz antenę dezaktywującą zabezpieczenia EAS

Najważniejsze cechy produktu

- Odczyt kodu z 5 stron (360°)
- StratosSYNC - technologia niezależnych pionowych i poziomych linii skanujących
- Rekonstrukcja kodów uszkodzonych i przerwanych
- Szybkość skanowania: 6 000 skanów / s
- Dezaktywacja etykiet (system EAS)
- Dodatkowy port szergowy
- Możliwość integracji z wagą
- Multiinterfejs
- Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu
- Czyta wszystkie standardowe kody jednowymiarowe i RSS

Dostępne opcje

  - Obudowa ze stali nierdzewnej ze szkłem utwardzonym Diamonex
  - Interfejs RS lub USB
  - Opcjonalnie z wagą ATW lub Digi

Źródło światła	Laser, długość fali 675 nm
Kształt promienia	Wielokąt złożony z 68 linii skanujących
Zakres odczytu	max 216 mm

Minimalna szerokość elementu kodu	0,152 mm
Prędkość odczytu	6 000 skanów/sekunda
Zasilanie	5,2V; 13,5W
Pobór prądu	(5W – tryb uśpienia)
Zasilacz w zestawie	Tak
Sygnalizacja	Dźwiękowa i optyczna
Waga	2800g
Wymiary	508 (420 – MS2022) mm x 292 mm x 178 (100 – pod ladą) mm
Temperatura pracy	0-40 st.
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	5-95 % bez kondensacji
Dostępne interfejsy	RS232 Klawiaturowy USB OCIA IBM46xx
Wymagany kontrast kodu	35%
Odczytywane kody kreskowe	Standardowe kody jednowymiarowe i RSS

Produkt posiada dodatkowe opcje:

interface: RS232 , USB