



POSNET THERMAL A HS EJ

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Producent	POSNET

Opis produktu

POSNET THERMAL A HS EJ to wersja drukarki fiskalnej z **kopią elektroniczną paragonów, przeznaczoną dla aptek**. W tym rozwiązaniu kopie paragonów zapisywane są na standardowej karcie SD. Oryginały paragonów drukowane są przez wydajne i bardzo szybkie mechanizmy drukujące (47linii/s = 150mm/s) z obcinaczem papieru w standardzie. Drukarka jest urządzeniem **wielowalutowym** z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej (**gotowa na eurofiskalizację**).

Na uwagę zasługują również:

- Pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych, w tym m.in. wycenę leku, wycenę recepty (2 formatki), wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla apteki
- Zestawy wydruków niefiskalnych umożliwiających **organizowanie promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe)**, a także obsługę **płatności elektronicznych**.
- **Monitor transakcji** umożliwiający integrację urządzenia z systemami videomonitoringu.

Najważniejsze cechy produktu

- **Kopia elektroniczna paragonu** (karta SD)
- Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
- Zupełnie nowa konstrukcja wykorzystująca najnowszą generację procesorów Hitachi
- Wysokiej klasy, cichy, wydajny i bardzo szybki mechanizm drukujący oryginału (47 linii/s = 150 mm/s)
- Dłuższa, 100 metrowa rolka papieru oryginału
- Duży, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz klienta
- Wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
- Pełen zestaw formatek do operacji aptecznych
- Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych (w tym systemy lojalnościowe i rabaty)
- Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności rozkręcania urządzenia
- Nowoczesny i elegancki design
- Monitor transakcji (videomonitoring)
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

Dostępne opcje

- Obcinacz papieru
- Pokrywa czarna lub półprzezroczysta

Dane techniczne

karta SD/SDHC

Mechanizm drukujący (rygnof)

- jeden mechanizm termiczny
- 40
do 40 znaków w wierszu
- szerokość papieru: 57 mm
- wysokość wzniosu: 47 pikseli
- długość czoła: 150m
- obszar papieru (opcjonalnie)

• zgodny z wytycznymi klienta

Wyświetlacz operatora

Wyświetlacz klienta

- ultracienki LCD 4 x 20 znaków z podświetleniem

Komunikacja

- 1 x RS232
- 1 x USB
- SaaS
do (maksymalnie 600)
- Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie)

Zasilanie / pobór mocy

- Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A
- Wbudowany akumulator zapasowy wytrzymałość min. 6000 lat

Wymiary i waga

- wymiary: 162 x 256 x 272 mm (szer. x wys. x gł.)
- waga: ~ 3,5 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy

- 5 – 40
°C

Bezpieczeństwo

- 200 000 godzin trwałości
- do 40 znaków na wiersz i dodatkowa linia opisu

Składowanie

- 7 programowalnych składow (A-G)

Wyposażenie dodatkowe

- Sufiuta (opcja)
- Odbiornik radiowy (opcja)

Dodatkowe funkcje

- czarna karta identyfikacyjna („autentykacja”)
- monitor transmisji (umożliwia integrację drukarki z systemami zabezpieczeń)
- wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- dodatkowa linia opisu (do każdej pozycji na paragonie)

