

Link do produktu: <https://gvc.pl/skaner-bezprzewodowy-1d-i-2d-unitech-ms352-stacja-dokujaca-usb-p-203465.html>



Skaner bezprzewodowy 1D i 2D Unitech MS352 + STACJA DOKUJĄCA USB

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł

Opis produktu

MS352 to **bezprzewodowy skaner typu area imager**, który świetnie pasuje do każdego środowiska pracy - niezależnie od tego, czy jest to sklep, magazyn, czy nawet szpital.

Wytrzymałe materiały i szeroki zakres rozdzielczości skanowania w połączeniu z baterią Li-Ion o pojemności 2600 mAh i wytrzymałym wyzwalaczem sprawiają, że MS352 jest niezwykle opłacalną opcją dla każdego środowiska pracy.

Dwuzakresowy Bluetooth 4.2, łączność klasy 2 i zasięg 30 metrów na otwartej przestrzeni gwarantują ponadprzeciętną łączność skanera, zapewniając jeszcze szybsze i bardziej powtarzalne skanowanie.

Najważniejsze cechy produktu:

- odczyt kodów 1D, 2D, PDF417,
- dwa tryby pracy: manualny i automatyczny,
- obszar skanowania: 1280x800 pikseli,
- kąty skanowania: maksymalny kąt - 70°, maksymalne nachylenie - 75°, kąt obrotu - 360°,
- szybkość dekodowania: 600 klatek/s,
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh,
- dwuzakresowy Bluetooth 4.2,
- klasa szczelności IP52 i odporność na upadek z 1,5 m,
- kompleksowa 4-letnia gwarancja.

Nie musisz się martwić, że wypadniesz z rytmu pracy w hałaśliwym otoczeniu dzięki wibracyjnemu sprzężeniu zwrotnemu skanera.

Oprócz tego **wysoka prędkość transmisji danych**, dzięki łączności Bluetooth 4.2, umożliwia szybkie skanowanie.

Producent: Unitech

Typ czytnika

- bezprzewodowy
- area imager

Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar

obszar (1280x800 pikseli)

Wielokierunkowy odczyt kodów

tak

Szybkość odczytu (ilość skanów / na sekundę)

600

Minimalny kontrast kodu

20%

Odczytywane kody / inne opcje

- 1D
- PDF417
- 2D
- kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp.
- kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście
- kody DataMatrix
- kody (Aztec) z dowodów rejestracyjnych

Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)

0 - 17,9 cm (0 - 33,5 cm w wersji SR)

Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

Sygnalizacja odczytu

- dźwiękowa
- świetlna
- wibracyjna

Zastosowanie (natężenie ruchu)

- małe
- średnie

Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)

- handel (obsługa klienta), sklepy, salony (++)
- gastronomia (+)
- administracja, biblioteki (++)
- apteki (++)
- służba zdrowia (placówki medyczne, laboratoria) (+)
- logistyka (magazyny sortownie itp.) (+)

Cechy fizyczne

Klasa szczelności / norma przemysłowa

IP52

Wytrzymałość / upadki na beton

1,5 m

Temperatura pracy (°C)

0°C do +50°C

Wymiary (mm)

- 90.2 x 70 x 180 mm (skaner)
- 118 x 89.5 x 74 mm (baza)

Waga (g)

- 210 g (skaner)
- 140 g (baza+kabel)

Interfejsy

USB, KBW/PS2, RS232

Muli-interfejs

tak

Komunikacja bezprzewodowa

Zasięg bezprzewodowy

BT 4.2

Czas pracy na akumulatorze po pełnym naładowaniu

46 h

Ilość skanów po pełnym naładowaniu

33120

baza ładująca w zestawie