

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 13:14

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-2125n-medyczna-termiczna-drukarka-oznaczen-i-etykiet-z-szerokoscia-do-63mm-p-201649.html>



## TD-2125N - Medyczna, termiczna, drukarka oznaczeń i etykiet z szerokością do 63mm

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>1 579,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>1 283,74 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>10 dni</b>      |
| Kod producenta | <b>TD2125NXX1</b>  |
| Producent      | <b>BROTHER</b>     |

### Opis produktu

**TD-2125N** - biurkowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach do szerokości 63 mm

Przeznaczona do zastosowań w jednostkach ochrony zdrowia do wydruku opasek na rękę, oznaczeń dokumentacji i próbek.

Rozdzielczość druku 203 dpi  
Interfejs sieciowy LAN, USB oraz RS-232

Prędkość druku do 152,4 mm/sek.  
Pamięć: 32 MB RAM, 16 MB Flash  
Język emulacji ZPL II



---

Kompaktowe urządzenie TD-2125N umożliwia drukowanie profesjonalnej jakości niestandardowych etykiet, opasek na nadgarstki lub paragonów w rozdzielczości 203 dpi, niezależnie od miejsca pracy.

Drukowanie z istniejących systemów jest proste, dzięki naszej ofercie zestawów programistycznych i łatwej integracji.

Elastyczny model TD-2125N może pomieścić rolki o średnicy do 5 cali, co oznacza mniej czasu poświęcanego na ponowne ładowanie nośników. Drukarka oferuje wybór opcjonalnych dodatków, które zapewniają idealne dopasowanie do potrzeb biznesowych.

## TD-2125N profesjonalna sieciowa drukarka etykiet z kodami kreskowymi

Model TD-2125N, przeznaczony do użytku w sklepach, placówkach medycznych lub innych, jest jednym z najbardziej kompaktowych i najszybszych drukarek termicznych o szerokości 56 mm przeznaczonych do zastosowań w handlu detalicznym. Przy rozdzielczości 203 dpi szybko drukuje etykiety z cenami, rabatami, identyfikacją produktu, zwrotami z prędkością do 152 mm/s. Drukuję również znaczniki i paragony.

Innowacyjna wsuwana rolka bez rdzenia ułatwia ładowanie nośników o różnych rozmiarach. Sterowniki Windows Server® 2012/2012R2/2016/2019/2022 i Windows® 8,1/10/11 (zgodność z ZPL II® ) oraz SDK dla systemów iOS® i Android® pomagają w integracji z istniejącymi rozwiązaniami detalicznymi.

## Specyfikacja

### Ogólne

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Maksymalna szerokość etykiety (mm) | 62                 |
| Biuro                              | Przemysłowe        |
| Przyciski                          | Zasilanie, Podawaj |
| Pamięć Flash RAM                   | 16 MB              |
| RAM                                | 32 MB              |

### Połączenie

---

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Interfejs sieci przewodowej    | 10/100BASE-TX             |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE802.11 b/g/n          |
| Szeregowy                      | RS-232C                   |
| Interfejs USB                  | USB Ver. 2.0 (Full Speed) |

## Wymiary i ciężar

|         |   |
|---------|---|
| Waga    | 1.34 kg                                       |
| Wymiary | 110mm x 215mm x 172mm (szer. x<br>gł. x wys.) |

## W opakowaniu

|   |           |
|---|-----------|
| Zasilacz sieciowy                       | Tak       |
| Płyta z oprogramowaniem                 | CD ROM    |
| Kabel USB                               | Tak       |
| Podręcznik użytkownika                  | Tak       |
| Podręcznik szybkiej obsługi             | Tak       |
| Oprogramowanie do projektowania etykiet | Dołączone |
| Karta gwarancyjna                       | Tak       |

## Sieć

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa                  | IEEE802.11 b/g/n (opcja)     |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | Tryb Infrastruktura / Ad Hoc |

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

---

Windows

Windows 7, Windows 8, Windows Vista,  
Windows XP

## Drukowanie

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Maksymalna długość drukowania   | 1000 mm                             |
| Maksymalna szerokość drukowania | 56 mm                               |
| Rozdzielczość (dpi)             | 203                                 |
| Standardowa prędkość drukowania | 152.4 mm na sekundę                 |
| Obsługiwane polecenia           | P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P |

## Rozwiązania

|  |     |
|--|-----|
| SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | Tak |
|--|-----|

## Materiały eksploatacyjne i akcesoria

|                      |   |
|----------------------|---|
| Akcesoria opcjonalne | Akumulator (PA-BT-4000LI), Akumulator podstawowy (PA-BB-001), Panel dotykowy (PA-TDU-001), Odklejak etykiet (PA-LP-001), Interfejs Bluetooth (PA-BI-001), Interfejs WLAN (PA-WI-001), Serial Adapter (PA-SCA-001) |
|----------------------|---|

## Gwarancja

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Gwarancja | 3-lata gwarancji |
|-----------|------------------|

