

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-2130n-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-63mm-p-201648.html>



TD-2130N - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 63mm

Cena brutto	1 779,00 zł
Cena netto	1 446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TD2130NXX1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-2130N - biurkowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach do szerokości 63 mm

Szczególnie polecana do biur, sklepów i małych magazynów.

Rozdzielczość druku 300 dpi
Interfejs sieciowy LAN, USB oraz RS-232
Możliwość rozbudowy o interfejsy Wi-Fi oraz Bluetooth



Prędkość drukowania do 150 mm/s
Pamięć: 32 MB RAM, 16 MB Flash
Język emulacji ZPL II

TD-2130N to urządzenie, które stanowi unikatowe połączenie wydajności i funkcjonalności drukarek stacjonarnych z wygodą urządzeń mobilnych.

Model TD-2130N został stworzony z myślą o użytkownikach z sektorów takich jak handel detaliczny oraz opieka medyczna. Dzięki małym gabarytom i wbudowanej baterii (opcjonalna), TD-2130N stanowi idealne rozwiązanie dla placówek, w których urządzenie do znakowania musi być często przenoszone z miejsca na miejsce. Łatwość i wygoda takiego rozwiązania poprawia komfort oraz efektywność pracy personelu, który urządzenie drukujące może zabierać ze sobą.

TD-2130N zostało wyposażone w łącza USB. Model posiada dodatkowo wejście Ethernet oraz możliwość dodania panelu dotykowego, a także łączności Bluetooth i Wi-Fi. Pomimo niewielkich rozmiarów TD-2130N drukuje w rozdzielczości 303 dpi, oferując przy tym prędkość druku wynoszącą 150 mm/s. Maksymalna długość zadrukowanej etykiety może wynosić jeden metr, a szerokość: 56 mm. Ponadto, za pomocą Wi-Fi lub łączności Bluetooth można rozpocząć drukowanie z dowolnego miejsca na terenie sklepu czy szpitala. Pracownicy sklepu mogą również przysyłać do urządzenia informacje z istniejącej już firmowej bazy.

TD-2130N to urządzenie, które stanowi unikatowe połączenie wydajności i funkcjonalności drukarek stacjonarnych z wygodą urządzeń mobilnych.

Model TD-2130N został stworzony z myślą o użytkownikach z sektorów, takich jak: handel detaliczny oraz opieka medyczna. Dzięki małym gabarytom i wbudowanej baterii (opcjonalna), TD-2130N stanowi idealne rozwiązanie dla placówek, w których urządzenie do znakowania musi być często przenoszone z miejsca na miejsce. Łatwość i wygoda takiego rozwiązania poprawia komfort i efektywność pracy personelu, który urządzenie drukujące może zabierać ze sobą.

TD-2130N zostało wyposażone w łącza USB. Model posiada dodatkowo wejście Ethernet oraz możliwość dodania panelu dotykowego, a także łączności Bluetooth i Wi-Fi. Pomimo niewielkich rozmiarów TD-2130N drukuje w rozdzielczości 303 dpi, oferując przy tym prędkość druku wynoszącą 150 mm/s. Maksymalna długość zadrukowanej etykiety może wynosić jeden metr, a szerokość: 56 mm. Ponadto, za pomocą Wi-Fi lub łączności Bluetooth można rozpocząć drukowanie z dowolnego miejsca na terenie sklepu czy szpitala. Pracownicy sklepu mogą również przysyłać do urządzenia informacje z istniejącej już firmowej bazy. Drukarkę TD-2130N można w prosty sposób zintegrować z komputerami stacjonarnymi, działającymi pod kontrolą systemów Microsoft (Windows XP, Vista, 7 i 8) oraz urządzeniami mobilnymi korzystającymi z iOS, Androida oraz Windows Mobile. Dodatkowo, aby umożliwić prostą integrację w ramach istniejącej już infrastruktury informatycznej Brother udostępnia pakiet programistyczny SDK. Do urządzenia zostało również dołączone specjalne rozbudowane oprogramowanie do tworzenia i przechowywania kodów kreskowych na komputerach: P-touch Editor 5.

Urządzenie TD-2130N objęte zostało 3-letnią gwarancją po rejestracji na www.brother.pl

Specyfikacja

Ogólne

Technologia
Pamięć Flash RAM
Pojemność pamięci
RAM

Bezpośredni druk termiczny
16 MB
0 MB
32 MB

Połączenie

Interfejs sieci przewodowej
Interfejs sieci bezprzewodowej
Szeregowy
Interfejs USB

10/100 Base-TX
Option: IEEE802.11 b/g/n
RS-232C
USB Ver. 2.0 (Full Speed)

Wymiary i ciężar

Waga
Wymiary

1.34 kg
110mm x 215mm x 172mm (szer. x gł. x wys.)

W opakowaniu

Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający
Kabel USB
Podręcznik użytkownika
Podręcznik szybkiej obsługi
Oprogramowanie do projektowania etykiet
Karta gwarancyjna

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dołączone
Tak

Sieć

Sieć bezprzewodowa
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

IEEE802.11 b/g/n (opcja)
Tryb Infrastruktura / Ad Hoc

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Windows

Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 i 2008 (32 i 64 bity), Windows Vista, Windows XP

Drukowanie

Czcionki bitmapowe
Kopie
Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna długość drukowania
Maksymalna szerokość drukowania
Czcionki konturowe/wektorowe
Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania
Obsługiwane polecenia

Up to 10 (depending on emulation used)
1-999 (P-touch Template mode)
63 mm
1000 mm
56 mm
Up to 4 (depending on emulation used)
300 x 300
152.4 mm na sekundę
P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Stempel daty i godziny
Czcionki
Ramki
Języki

Data i godzina
All installed truetype fonts
154
English, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Hungarian, Czech, Polish, Romanian, Slovenian, Slovakian, Croatian, Russian, Turkish, Brazilian Portuguese, Japanese, Simplified Chinese
Tak
Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Poza ramką, Cień, Jasność cienia, Otoczenie

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)

Tak

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Rolki
Akcesoria opcjonalne

RD rolls (die-cut and continuous)
Akumulator (PA-BT-4000LI), Akumulator podstawowy (PA-BB-001), Panel dotykowy (PA-TDU-001), Obieraczka etykiet (PA-PR-001), Interfejs Bluetooth (PA-BI-001), Interfejs WLAN (PA-WI-001), Serial Adapter (PA-SCA-001)

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)