

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4210d-stacjonarna-termiczna-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-118mm-p-201636.html>



TD-4210D - Stacjonarna, termiczna, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 118mm

Cena brutto	814,00 zł
Cena netto	661,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TD4210DXX1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-4210D - biurowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów.

Wysoka jakość drukowania w rozdzielczości do 203 dpi
Prędkość drukowania do 5 cali na sekundę (127 mm/s)
Szerokość druku do 4,09 cala / 104 mm



Technologia druku termicznego
Łatwa konfiguracja, dzięki automatycznej konfiguracji nośników
Obsługiwane są popularne języki poleceń drukarki, w tym emulacje ZPL2, EPL2 i DPL

Stacjonarna drukarka etykiet TD-4210D, idealnie nadaje się do drukowania wyraźnych i łatwych do skanowania etykiet.

Ekonomiczna drukarka Brother z serii TD-4D, zaprojektowana do druku etykiet z taśmy ciągłej. To doskonały wybór do sprawnego etykietowania.

Bezproblemowa integracja

Wiele języków poleceń drukarki jest obsługiwanych w celu ułatwienia integracji, w tym emulacje ZPL2, CPCL, ESC/P, EPL2 i DPL2, co umożliwia integrację ze starszymi systemami.

Drukuj z komputera z systemem Windows

Etykiety niestandardowe można łatwo tworzyć za pomocą edytora P-touch firmy Brother. Dodaj logo firmy i symbole wbudowanych obrazów do tworzonych etykiet. Nie wspominając o pobieraniu danych z programu Excel przy druku dużych partii etykiet.

Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

Firma Brother zapewnia programistom narzędzia do integracji aplikacji do drukowania. Sterowniki drukarki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows. Można uzyskać zestawy narzędzi dla programistów do umieszczania etykiet w istniejących programach. Zestaw narzędzi dla programistów do nabycia tutaj: www.brother.eu/developer.

Specyfikacja

Ogólne

Przyciski	Zasilanie, Podawaj
Kolor obudowy	biały i szary
LED	Stan
RAM	256 MB
Technologia	Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Szeregowy	RS-232C Serial (DB9 męski)
Interfejs USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) Type B

Wymiary i ciężar

Wymiary	180 x 155 x 224
Waga	2.08 kg

W opakowaniu

Kabel USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux	Linux
Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Drukowanie

Czcionki bitmapowe	Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels,
Czujnik wykrywania etykiety	Tak
Maksymalna szerokość etykiety	118 mm
Maksymalna długość drukowania	3000 mm
Maksymalna szerokość drukowania	104 mm
Rozdzielczość (dpi)	203
Standardowa prędkość drukowania	127 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	Raster, ESC/P, Szablony Ptouch, emulacjeZPL2, EPL2, DPL &

Oprogramowanie do projektowania etykiet: P-touch Editor

Ustawienia długości etykiety	25 mm (minimum)
------------------------------	-----------------

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)	Tak
--	-----

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji
-----------	------------------

