

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4420tn-stacjonarna-termotransferowa-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-118mm-p-201641.html>



## TD-4420TN - Stacjonarna, termotransferowa, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 118mm

Cena brutto	<b>2 259,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 836,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>TD4420TNZ1</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

**TD-4420TN** - termotransferowa, sieciowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm

Szczególnie polecana do biur i małych magazynów gdzie jest wymagana duża trwałość wydruków na różnych materiałach.

Wyraźny tekst i kody kreskowe, dzięki rozdzielczości 203 dpi  
Termotransferowa drukarka etykiet pracująca w oparciu o taśmy termotransferowe dużej pojemności  
Prędkość druku do 152 mm/s

Wyposażona w interfejsy USB, przewodowy Ethernet oraz serial  
Wspiera popularne języki poleceń drukarek ZPL/ZPL2, EPL i DPL



Dostępne do pobrania bezpłatne oprogramowanie do projektowania etykiet

---

Zwiększ produktywność pracy, dzięki długim taśmom termotransferowym do tworzenia trwałych etykiet. Urządzenie wspiera typowe języki poleceń drukarek. Szeroki wybór taśm i akcesoriów pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb związanych z etykietowaniem.

### **Druk termotransferowy dla maksymalnej elastyczności**

Standardowa rozdzielczość druku 203dpi zapewnia wyraźne, czytelne logo i kody kreskowe na powlekanych i niepowlekanych etykietach, wydrukowanych przy użyciu taśm termotransferowych oraz etykiet w rolce.

### **Taśmy termotransferowe woskowe lub żywiczne dopasowane do zastosowania**

Taśmy termotransferowe występują w wersji standardowej lub premium (o długości do 300 metrów). Mogą być pokryte woskiem do standardowego papieru, woskiem/żywicą dla ochrony papieru i syntetycznych nośników przed substancjami chemicznymi lub żywicą w celu zapewnienia najwyższej trwałości w środowisku ciepła oraz substancji chemicznych.

### **Obsługuje standardowe branżowe polecenia drukowania**

Oprócz drukowania w systemie Windows przy użyciu typowych sterowników, możliwa jest integracja termotransferowej drukarki etykiet Brother TD-4420TN ze starszymi systemami, dzięki poleceniom drukowania ZPL/ZPL2 lub EPL.

### **Wysoka prędkość pracy poprawia efektywność**

Drukowanie z prędkością do 152mm na sekundę pozwala pracownikom sprawnie otrzymywać etykiety, dzięki czemu mogą przeznaczyć czas na inne zadania.

---

## Łączność przewodowa na miarę twoich potrzeb

W standardzie interfejsy USB, Ethernet i Serial, które sprawiają, że drukarka etykiet Brother TD-4420TN z łatwością łączy się z bieżącą infrastrukturą i urządzeniami.

## Szeroki wybór akcesoriów zwiększa efektywność pracowników

Zwiększ produktywność dodając opcjonalny obcinak, odklejak oraz uchwyt zewnętrzny do rolki, aby umożliwić korzystanie z taśm o większej pojemności i zredukować czas drukowania.

## Specyfikacja

### Ogólne

Przyciski	Podawaj
Pamięć Flash RAM	128 MB
LED	Zasilanie, Dane, Błąd
RAM	64 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

### Połączenie

Szeregowy	RS-232C (DB9 żeński)
Interfejs USB	Typ B: ver. 2.0 High Speed   Typ A: USB Host
Interfejs sieci przewodowej	10/100 BASE-TX (ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP.)

---

## Wymiary i ciężar

Wymiary	204mm x 177.5mm x 280mm
Waga	2.50 kg

## W opakowaniu

Zasilacz sieciowy	Tak
Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Oprogramowanie do projektowania etykiet	Bartender Ultra Lite Edition
Materiały eksploatacyjne	Dwie szpulki do taśmy 25.4mm/300m
Kabel USB	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux	Linux
Macintosh	Mac OS X 10.10.x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy,
Windows	Mac OS X 10.14 x lub nowszy Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016 Windows 8, Windows 8.1

## Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	Code128UCC, Code128 podzbiory A□B□C, EAN128, Interleaved 2 z 5, Interleaved 2 z 5 z cyfrą kontrolną, Code39, Code39 z
---	---

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	cyfrą kontrolną, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
Czcionki bitmapowe	GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Czujnik wykrywania etykiety	FBPL: 8 alpha-numeric bitmap
Maksymalna szerokość etykiety	Tak
Czcionki konturowe/wektorowe	112 mm
Rozdzielczość (dpi)	Monotype Image TrueType font engine with one CG
Obsługiwane polecenia	Triumvirate Bold Condensed font
Maksymalna długość drukowania	203
Maksymalna szerokość drukowania	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
Standardowa prędkość drukowania	25400 mm
	108 mm
	152 mm na sekundę

## Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl))