

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4650tnwbr-stacjonarna-termotransferowa-biurowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-112mm-i-rfid-p-201643.html>



## TD-4650TNWBR - Stacjonarna, termotransferowa, biurowa drukarka etykiet z szerokością do 112mm i RFID

Cena brutto	<b>9 319,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 576,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>TD4650TNWBRZ1</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

**TD-4650TNWB** - sieciowa, termiczna drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 118 mm z LAN, WiFi i BT oraz obsługą RFID

Szczególnie polecana do biur i magazynów gdzie jest wymagana duża trwałość oraz prędkość wydruków na różnych materiałach.

Łatwość obsługi, dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 2,3 cala

Technologie druku termicznego i termotransferowego

Szereg opcji łączności w tym USB, sieć, WiFi i Bluetooth



Duża pojemność z taśmą 300 m minimalizuje przestoje

Wysoka rozdzielczość - 203 dpi, pozwala na wydruk wyraźnego tekstu oraz kodów kreskowych

Wysoka prędkość druku, do 8 cali na sekundę

---

Wszechstronna drukarka etykiet TD-4650TNWBR, która wykorzystuje zarówno technologie druku termicznego jak i termotransferowego. Urządzenie działa w oparciu o taśmy o dużej pojemności do trwałego etykietowania oraz najwyższej produktywności. Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami, dzięki standardowym językom poleceń drukarki. Drukarka TD-4650TNWBR posiada również RFID do identyfikacji, śledzenia i bezpieczeństwa.

### **Najwyższa produktywność**

Ciesz się wysokowydajnym, termicznym i termotransferowym drukiem nabiurkowym o szerokości do 4 cali, zapewniającym najwyższą wydajność. Drukarka etykiet, paragonów i opasek na nadgarstek TD-4650TNWB, oferuje wysoką prędkość drukowania (do 8 cali na sekundę) oraz minimalizuje przestoje, dzięki taśmom o długości 300 metrów, co oznacza jej rzadszą wymianę.

### **Łatwa w użyciu**

Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia łatwość obsługi, a obsługiwane języki poleceń drukarki i zestawy programistyczne sprawiają, że integracja jest równie bezproblemowa.

### **Łączność dostosowana do Twoich wymagań**

Dzięki zintegrowanym: USB, Ethernet i portom szeregowym w standardzie, Brother TD-4650TNWB nie będzie miał problemów z połączeniem się z istniejącymi urządzeniami i infrastrukturą.

Dodatkowa łączność obejmuje WiFi i Bluetooth.

### **Profesjonalny druk termiczny i termotransferowy**

Ta 4-calowa nabiurkowa drukarka oferuje rozdzielczość 203 dpi, która zapewnia wyraźny, czytelny tekst i kody kreskowe przy każdym użyciu. Pozwala to sprostać nawet wymagającemu przepływowi pracy.

---

## Szeroki zakres zastosowań spełniający Twoje wymagania

Odpowiednia dla wielu branż, termiczna i termotransferowa drukarka etykiet TD-4650TNWB, może być używana w handlu detalicznym, służbie zdrowia, magazynowaniu, logistyce i nie tylko.

## Personalizacja za pomocą opcjonalnych akcesoriów

TD-4650TNWB oferuje opcjonalne akcesoria, w tym automatyczny obcinak etykiet, odklejak do etykiet i zewnętrzny uchwyt rolki, aby jeszcze bardziej spełnić Twoje wymagania i zwiększyć wydajność.

## Specyfikacja

### Ogólne

Maksymalna szerokość etykiety (mm)	112
Przyciski	Zasilanie, Podawaj
Wyświetlacz	LCD
Pamięć Flash RAM	128 MB
LED	Zasilanie, Dane, Błąd
RAM	128 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

---

## Połączenie

Bluetooth	v4.2
Profile Bluetooth	SPP, Bluetooth Classic, GATT
Szeregowy	RS-232
Interfejs USB	USB,USB Host
Wi-Fi Direct	WiFi (802.11 a/b/g/n)
Interfejs sieci przewodowej	10/100Mbps

## Wymiary i ciężar

Wymiary	219 x 191 x 284mm
Waga	3.0 kg

## W opakowaniu

Zasilacz sieciowy	Tak
Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Oprogramowanie do projektowania etykiet	Bartender Ultra Lite Edition
Przewód zasilający	Tak
Materiały eksploatacyjne	2 nawijaki taśmy termotransferowej 1" dla taśmy
Kabel USB	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux  
Macintosh

Linux  
Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac

---

Windows

10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.1  
Server 2012, Server 2012R2, Sever

## Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Code128UCC, Code128 subsets A□B□C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Insuatrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Czujnik wykrywania etykiety

Tak

Maksymalna szerokość etykiety

112 mm

Maksymalna długość drukowania

25400 mm

Maksymalna szerokość drukowania

108 mm

Rozdzielczość (dpi)

203

Standardowa prędkość drukowania

203.2 mm na sekundę

Obsługiwane polecenia

FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

## Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy  
oprogramowania)

Tak

## Gwarancja

Gwarancja 3 lata

