

Link do produktu: <https://gvc.pl/td-4750tnwbr-stacjonarna-termotransferowa-sieciowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-112mm-p-201645.html>



TD-4750TNWBR - Stacjonarna, termotransferowa, sieciowa drukarka etykiet z szerokością do 112mm

Cena brutto	9 859,00 zł
Cena netto	8 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TD4750TNWBRZ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TD-4750TNWB - sieciowa, termiczna i termotransferowa drukarka etykiet w tym etykiet kurierskich i oznaczeń na etykietach do szerokości 112 mm z LAN, WiFi i BT

Szczególnie polecana do biur i magazynów gdzie jest wymagana duża trwałość oraz prędkość wydruków na różnych materiałach.

Łatwość obsługi, dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 2,3 cala

Technologie druku termicznego i termotransferowego

Szereg opcji łączności w tym USB, sieć, WiFi i Bluetooth

Duża pojemność z taśmą 300 m minimalizuje przestoje

Wysoka rozdzielczość - 300 dpi, pozwala na wydruk wyraźnego tekstu oraz kodów kreskowych

Wysoka prędkość druku, do 6 cali na sekundę



Wszechstronna drukarka etykiet TD-4750TNWBR, która wykorzystuje zarówno technologie druku termicznego jak i termotransferowego. Urządzenie działa w oparciu o taśmy o dużej pojemności do trwałego etykietowania oraz najwyższej produktywności. Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami, dzięki standardowym językom poleceń drukarki. Drukarka TD-4750TNWBR posiada również RFID do identyfikacji, śledzenia i bezpieczeństwa.

Najwyższa produktywność

Ciesz się wysokowydajnym, termicznym i termotransferowym drukiem nabiurkowym o szerokości do 4 cali, zapewniającym najwyższą wydajność. Drukarka etykiet, paragonów i opasek na nadgarstek TD-4750TNWB, oferuje wysoką prędkość drukowania (do 6 cali na sekundę) oraz minimalizuje przestoje, dzięki taśmom o długości 300 metrów, co oznacza jej rzadszą wymianę.

Łatwa w użyciu

Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia łatwość obsługi, a obsługiwane języki poleceń drukarki i zestawy programistyczne sprawiają, że integracja jest równie bezproblemowa.

Łączność dostosowana do Twoich wymagań

Dzięki zintegrowanym: USB, Ethernet i portom szeregowym w standardzie, Brother TD-4750TNWB nie będzie miał problemów z połączeniem się z istniejącymi urządzeniami i infrastrukturą.

Dodatkowa łączność obejmuje WiFi i Bluetooth.

Profesjonalny druk termiczny i termotransferowy

Ta 4-calowa nabiurkowa drukarka oferuje rozdzielczość 300 dpi, która zapewnia wyraźny, czytelny tekst i kody kreskowe przy każdym użyciu. Pozwala to sprostać nawet wymagającemu przepływowi pracy.

Szeroki zakres zastosowań spełniający Twoje wymagania

Odpowiednia dla wielu branż, termiczna i termotransferowa drukarka etykiet TD-4750TNWB, może być używana w handlu detalicznym, służbie zdrowia, magazynowaniu, logistyce i nie tylko.

Personalizacja za pomocą opcjonalnych akcesoriów

TD-4750TNWB oferuje opcjonalne akcesoria, w tym automatyczny obcinak etykiet, odklejak do etykiet i zewnętrzny uchwyt rolki, aby jeszcze bardziej spełnić Twoje wymagania i zwiększyć wydajność.

RFID

Wyposażona w możliwość drukowania na etykietach i metkach RFID, drukarka TD-4750TNWBR może spełnić Twoje potrzeby w zakresie RFID - niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo, zarządzanie zapasami czy śledzenie zasobów.

Specyfikacja

Ogólne

Maksymalna szerokość etykiety112
(mm)

Przyciski	Zasilanie, Podawaj
Wyświetlacz	LCD
Pamięć Flash RAM	128 MB
LED	Zasilanie, Dane, Błąd
RAM	128 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Bluetooth	v4.2
Profile Bluetooth	SPP, Bluetooth Classic, GATT
Szeregowy	RS-232
Interfejs USB	USB,USB Host
Wi-Fi Direct	WiFi (802.11 a/b/g/n)
Interfejs sieci przewodowej	10/100Mbps

Wymiary i ciężar

Wymiary	219 x 191 x 284mm
Waga	3.0 kg

W opakowaniu

Zasilacz sieciowy	Tak
Przewód zasilający zasilacza sieciowego	Tak
Oprogramowanie do projektowania etykiet	Bartender Ultra Lite Edition
Przewód zasilający	Tak
Materiały eksploatacyjne	2 nawijaki taśmy termotransferowej 1" dla taśmy o długości 300 m1" rdzeń papierowy
Kabel USB	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux	Linux
-------	-------

Macintosh	Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.11 x lub nowszy, Mac OS X 10.12 x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.14 x lub nowszy
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	Code128UCC, Code128 subsets A□B□C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Insuatrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Czujnik wykrywania etykiety	Tak
Maksymalna szerokość etykiety	112 mm
Maksymalna długość drukowania	11430 mm
Maksymalna szerokość drukowania	105.7 mm
Standardowa prędkość drukowania	152.4 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)	Tak
--	-----

Gwarancja

Gwarancja

3 lata