

Link do produktu: <https://gvc.pl/terminal-dotykowy-elo-15e2-pos-p-119738.html>

## TERMINAL DOTYKOWY ELO 15E2 POS

Cena brutto	<b>3 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 251,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>ELO</b>

### Opis produktu

15,6"- Celeron 2x2,41GHz - 2 technologie dotykowe

Model zaprojektowany jako uniwersalny terminal komputerowy z panoramicznym wyświetlaczem. Parametry urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby uzyskać wyraźny atut cenowy i jednocześnie zapewnić podstawowe zalety wspólne dla wszystkich produktów Elo: odporną konstrukcję, funkcjonalność i estetykę. Terminal Elo 15E2 - kolejny model z serii E to urządzenie klasy "entry-level". Rozwiązania tego typu stosuje się wszędzie tam gdzie wymagana jest podstawowa konfiguracja sprzętowa. Na popularność urządzeń z serii E ma duży wpływ atrakcyjna cena i żywotność. Urządzenie dostępne jest z ekranem dotykowym 15,6" [iTouch](#) oraz [AccuTouch](#).

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie ([POS](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#)), Punkty informacyjne (POI)

### Dane techniczne

Typ urządzenia: Terminal komputerowy

Model: Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 15E2

dostępna kolorystyka: Czarna

Dostępne technologie dotykowe: Accutouch zero-bezel lub iTouch

Przekątna ekranu: 15.6

Ekran Proporcje: 16:9

Ekran Obszar roboczy (mm): 344 x 193

Szerokość: 390 mm

Wysokość: 330 mm

Głębokość: 161 mm

Waga netto: 4,5 kg

Waga brutto: 6,9 kg

Rozdzielczość Optymalna: 1366 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne: n.d.

Jasność panela LCD - sam panel LCD: 200 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch: 180 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch: 160 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. APR: n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch: n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap: n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap: n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch: n.d.

Czas odpowiedzi matrycy: 10 ms

Poprawna widoczność obrazu: poziomo:  $\pm 45^\circ$  (lewo/prawo), pionowo:  $20^\circ/45^\circ$  (górną/dół)

Kontrast: 650:1

Wejście wideo - typ sygnału: n.d.

Wejście wideo - złącze: n.d.

Interfejs ekranu dotykowego: n.d.

---

Pobór mocy (maksymalny): 74W  
Zasilacz - typ: Zewnętrzny  
Zasilacz - napięcie: 100-240V  
Szacowana trwałość podzespołów - MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)  
OSD - typ sterowania OSD: Tylko przycisk: POWER, kontrola parametrów ekranu możliwa jest poprzez dodatkowe oprogramowanie instalowane w systemie operacyjnym  
OSD - przyciski: Power  
Opcje montażu - Montaż z podstawą: Otwory montażowe w stalowej części podstawy  
Opcje montażu - Montaż bez podstawy: VESA 75mm  
Gwarancja: do 36 miesięcy  
Certyfikaty i deklaracje producenta: CE, CCC, GOST-R, UKSERTCOMPUTER, BelGiss, KONCAR, KVALITET, SII, NOM CoC  
Funkcje multimedialne: Brak  
Poziom szczelności: Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)  
Platforma obliczeniowa - Procesor niskoprądowe  
Platforma obliczeniowa - Dane procesora: Intel Celeron Processor J1800 2.41 GHz, 1MB L2 Cache

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM: 2GB DDR3 SODIMM  
Platforma obliczeniowa - Chipset: Intel NM10 Express  
Platforma obliczeniowa - Układ graficzny: Intel HD Graphics  
Platforma obliczeniowa - Dysk twardy: 320GB 2.5" SATA  
Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny  
Tak  
Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny  
Nie  
Interfejsy komunikacyjne - Porty USB: 4 x USB 2.0  
Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232: 2 x RS232  
Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo): Wyjście VGA  
Interfejsy komunikacyjne - Audio  
1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 mic-in  
Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy  
1 x Ethernet (10/100/1000)  
System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)  
Windows Embedded POSReady 7, bez systemu operacyjnego

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**System operacyjny:** brak , Windows POSReady 7 (+ 282,89 zł )