

Link do produktu: <https://gvc.pl/terminal-dotykowy-pos-hisense-hk870e-p-119756.html>



TERMINAL DOTYKOWY POS HISENSE HK870E

Cena brutto	4 299,00 zł
Cena netto	3 495,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Hisense

Opis produktu

15"- Celeron 4x2,0GHz - Rezystywny

HK870E to odpowiadający przemysłowym standardom terminal komputerowy zdolny do pracy w trudnych warunkach. Zasadnicze atuty tego modelu to duża moc obliczeniowa, masywna aluminiowa obudowa i odporność na mokre środowisko. Na uwagę zasługuje niezwykle wydajny system pasywnego chłodzenia, za który odpowiada 1 kilogramowy aluminiowy radiator. Korpus terminala można odkręcić od podstawy i zainstalować np. na ścianie za pomocą akcesoriów VESA. Porty RS232 terminala wyprowadzone są za pomocą wbudowanych ekstenderów DB9. Dodatkowo w komplecie do każdego terminala dołączany jest jeden niezależny ekstender DB9 o długości ok. 35 cm. Zewnętrzny zasilacz terminala umieszczony jest w dedykowanej komorze wewnątrz podstawy. Zabezpiecza go to przed uszkodzeniem, przypadkowym rozłączeniem i jednocześnie nie pogarsza termiki wewnątrz obudowy urządzenia.

Opcjonalne akcesoria (czytnik kart magnetycznych, czytnik biometryczny, czytnik NFC) poszerzają zakres zastosowań tego modelu.

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie ([POS](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#)), Punkty informacyjne (POI), pulpity sterownicze (HMI)

Dane techniczne

Typ urządzenia: Terminal komputerowy POS

dostępna kolorystyka: Srebrno-Szary

Dostępne technologie dotykowe: Accutouch zero-bezel

Przekątna ekranu: 15

Ekran Proporcje: 5:4

Ekran Obszar roboczy (mm): 307 x 231

Szerokość: 360 mm

Wysokość: 350 mm

Głębokość: 190 mm

Waga netto: 8,5 kg

Waga brutto: 10,0 kg

Rozdzielczość Optymalna: 1024 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne: n.d.

Jasność panela LCD: 400 cd/m²

Zasilacz - typ Zewnętrzny

Zasilacz - napięcie 100-240V

Szacowana trwałość podzespołów - MTBF 50 000 godzin (wykazanej)

OSD - przyciski Power

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Gwarancja
24 miesiące
Funkcje multimedialne: Brak
Poziom szczelności: Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)
Procesor: Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900 2.0 GHz
Pamięć RAM 2GB DDR3L SODIMM
Dysk twardy SSD 64GB SATA 2,5" + dodatkowy slot mSATA wewnątrz terminala
System chłodzenia pasywny
Interfejsy komunikacyjne - Porty 6 x USB 2.0 (2 porty w bocznej krawędzi wyświetlacza, 4 porty w komorze złączy)
Interfejsy komunikacyjne - Porty 4 x RS232, 1 port z zasilaniem 5V/12V
Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)
Wyjście VGA
Interfejsy komunikacyjne: 1 x Audio
Interfejsy komunikacyjne: 1 x Ethernet (10/100/1000), 1 x mini PCIe wewnątrz terminala, 1 x PS/2
System operacyjny: Windows Embedded POSReady 7

Produkt posiada dodatkowe opcje:

System operacyjny: brak , Windows POSReady 7 (+ 282,89 zł)