

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4021tn-stacjonarna-termiczna-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201655.html>



TJ-4021TN - Stacjonarna, termiczna, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

Cena brutto	4 789,00 zł
Cena netto	3 893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	TJ4021TNZ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TJ-4021TN - stacjonarna, termotransferowa przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Prędkość druku do 10 cali na sekundę
przy rozdzielczości 203 dpi
Ekran dotykowy zapewnia
pierwszorzędne wrażenie z użytkowania
Szerokość druku do 107 mm



FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) -
obsługiwane języki poleceń drukarki
Taśma o długości 450 m oznacza
rzadszą wymianę
Łączność w standardzie: USB, USB Host,
Serial, Ethernet i opcjonalnie WiFi

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4021TN oferuje wydajność, na której można polegać, nadążając za rosnącym popytem.

Ta wysokonakładowa drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestojów i maksymalną produktywność, dzięki wysokiej prędkości druku, długiej taśmie oraz trwałej konstrukcji.

Emulacja ZPL2 i pierwszorzędne wrażenie z użytkowania sprawiają, że TJ-4021TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Łatwa integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Łączność w standardzie

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi, to interfejs WLAN jest dostępny jako opcjonalne akcesorium.

Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

Maksymalizuj produktywność

Urządzenie TJ-4021TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

Dopracowany interfejs użytkownika

Model TJ-4021TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Specyfikacja

Ogólne

Wyświetlacz
Pamięć Flash RAM
RAM
Technologia

Kolorowy ekran dotykowy
128 MB
128 MB
Termotransferowa / Bezpośredni druk
termiczny

Połączenie

Szeregowy	RS-232
Interfejs USB	USB, USB Host
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Mbps

Wymiary i ciężar

Wymiary	248 x 436 x 274
Waga	9.4 kg

W opakowaniu

Oprogramowanie do projektowania etykiet	Bartender Ultra Lite Edition (do pobrania)
Przewód zasilający	Tak
Kabel USB	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux	Linux
Macintosh	Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.13.x lub nowszy, Mac OS X 10.11.x lub nowszy
Windows	Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	Code128UCC, Code128 subsets A□B□C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR
2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych	CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Maksymalna szerokość etykiety	120 mm
Maksymalna długość drukowania	25400 mm
Maksymalna szerokość drukowania	107 mm
Wbudowane czcionki	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla FBPL, Monotype Image® true type z jedną skalowalną czcionką CG Triumvirate Bold Condensed
Rozdzielczość (dpi)	203
Standardowa prędkość drukowania	254 mm na sekundę
Obsługiwane polecenia	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)	Tak
--	-----

Gwarancja

Gwarancja	3 lata gwarancji (po rejestracji)
-----------	-----------------------------------

