

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4120tn-stacjonarna-termotransferowa-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201656.html>



## TJ-4120TN - Stacjonarna, termotransferowa, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

Cena brutto	<b>4 789,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 893,50 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>TJ4120TNZ1</b>
Producent	<b>BROTHER</b>

### Opis produktu

#### TJ-4120TN - stacjonarna, termotransferowa przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Prędkość druku do 7 cali na sekundę przy rozdzielczości 300 dpi  
Wskaźniki LED informują o statusie drukarki  
Szerokość druku do 105,7 mm



FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) - obsługiwane języki poleceń drukarki  
Taśma o długości 450 m oznacza rzadszą wymianę  
Łączność w standardzie: USB, USB Host, Serial, Ethernet i opcjonalnie WiFi

Drukuj etykiety z łatwością, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych, dzięki przemysłowej drukarce etykiet Brother TJ-4120TN.

Ta wysokonakładowa drukarka etykiet zapewnia rozwiązania o wydajności, na której można polegać. Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4120TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

### Ława integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

### Łączność w standardzie

---

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi, to interfejs WLAN jest dostępny jako opcjonalne akcesorium.

## Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

## Maksymalizuj produktywność

Urządzenie TJ-4021TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

## Dopracowany interfejs użytkownika

Model TJ-4021TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

## Druk termiczny wysokiej jakości

Przemysłowe urządzenie TJ-4120TN drukuje etykiety w rozdzielczości 300 dpi, co sprawia, że tekst i kody kreskowe są łatwe do odczytania za każdym razem. Dzięki etykietom w wysokiej jakości na produktach i opakowaniach, zarządzanie łańcuchem dostaw jest proste.

## Specyfikacja

### Ogólne

---

Pamięć Flash RAM	128 MB
RAM	128 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

## Połączenie

Szeregowy	RS-232
Interfejs USB	USB, USB Host
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Mbps

## Wymiary i ciężar

Wymiary	248 x 436 x 274
Waga	9.2 kg

## W opakowaniu

Oprogramowanie do projektowania etykiet	Bartender Ultra Lite Edition (do pobrania)
Przewód zasilający	Tak
Kabel USB	Tak
Podręcznik szybkiej obsługi	Tak

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

---

Linux  
Macintosh  
Windows

Linux  
Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.1  
Server 2008, Server 2008R2, Server

## Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 39 subsets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, EAN8, EAN13, EAN14, Code11, TELEPOST, ITF14, EAN14, Code11, TELEPOST, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, PDF417, TLC39

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Maksymalna szerokość etykiety  
Maksymalna długość drukowania  
Maksymalna szerokość drukowania  
Wbudowane czcionki

120 mm  
11430 mm  
105.7 mm  
8 alfanumerycznych czcionek bitmowych, czcionką CG Triumvirate Bold Condensed, 300  
178 mm na sekundę  
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Rozdzielczość (dpi)  
Standardowa prędkość drukowania  
Obsługiwane polecenia

## Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania)      Tak

## Gwarancja

Gwarancja      3 lata gwarancji (po rejestracji)

