

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4422tn-stacjonarna-termotransferowa-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201659.html>



TJ-4422TN - Stacjonarna, termotransferowa, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

Cena brutto	7 089,00 zł
Cena netto	5 763,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	TJ4422TNZ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TJ-4422TN - stacjonarna, termotransferowa przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Prędkość drukowania do 356 mm na sekundę przy rozdzielczości 203 dpi
Ekran dotykowy zaprojektowany z myślą o użytkownika
Szerokość druku do 104 mm



Obsługiwane języki poleceń: FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
Taśma termotransferowa o długości 600 m oznacza rzadszą wymianę
Interfejsy: USB, USB Host, port szeregowy, Ethernet i opcjonalnie WiFi i Bluetooth

Urządzenie TJ-4422TN, przeznaczone jest do wielonakładowego drukowania etykiet. Zapewnia wysoką wydajność, na której można zawsze polegać, kiedy rośnie zapotrzebowanie na wydruk.

Wytrzymałość, wysoka prędkość druku, długa taśma i wewnętrzny mechanizm nawijania etykiet to zalety, dzięki którym TJ-4422TN doskonale nadaje się do wszelkich zastosowań w przemyśle.

Ponadto drukarka obsługuje różne języki poleceń, w tym emulację ZPL2 oraz oferuje wiele funkcji łączności, zapewniając bezproblemową konfigurację.

Łączność w standardzie

Przemysłowe drukarki etykiet TJ są wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, USB Host, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi lub Bluetooth, to są one dostępne jako opcjonalne akcesoria.

Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

Łatwa integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Maksymalizuj produktywność

Urządzenie TJ-4422TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

Nawijanie etykiet

Automatycznie nawijaj drukowane etykiety na rolkę, dzięki czemu nie musisz ich zbierać po wydrukowaniu. Urządzenie TJ-4422TN umożliwia wydruk tylu naklejek, ile potrzebujesz w danym momencie.

Dopracowany interfejs użytkownika

Model TJ-4422TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Specyfikacja

Ogólne

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Pamięć Flash RAM	512 MB
RAM	256 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Bluetooth	v4.2 (opcjonalny pojedynczy moduł)
Szeregowy	RS-232 (DB9 żeński)
Interfejs USB	USB 2.0, USB Host
Interfejs sieci przewodowej	10/100 Mbps
Interfejs sieci bezprzewodowej	802.11 a/b/g/n (opcjonalny pojedynczy moduł)

Wymiary i ciężar

Wymiary	276mm (szer.W) x 502mm (gł.) x 412mm (wys.)
Waga	18,93 kg

W opakowaniu

Oprogramowanie do projektowania etykiet

Przewód zasilający
Kabel USB
Podręcznik szybkiej obsługi

Bartender Ultra Lite Edition (Oprogramowanie do projektowania etykiet z kodami kreskowymi (do pobrania))
Tak
Tak
Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Macintosh
Windows

Android
IOS

Linux
Mac OS X 10.11 x lub nowszy
Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019,
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
V5 or later
iOS® 9 lub nowszy

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna długość drukowania
Maksymalna szerokość drukowania
Wbudowane czcionki

Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania
Obsługiwane polecenia

Code128UCC, Code128 zestawy A
Standardowy 2 z 5, Przemysłowy
UPCA, UPCE, EAN i UPC z 2 (5) cyf
PLESSEY, China post, ITF14, EAN1
Post Identcode, Deutsche Post Lei
CODABLOCK-F, GS1 DataBar, GS1
TLC39
114 mm
25400 mm
104 mm
8 alfanumerycznych czcionek bitr
jedną skalowalną czcionką CG Tri
203
356 mm na sekundę
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) Tak

Gwarancja

Gwarancja 3 lata gwarancji