

Link do produktu: <https://gvc.pl/tj-4522tn-stacjonarna-termotransferowa-przemyslowa-drukarka-etykiet-z-szerokoscia-do-4-p-201661.html>



TJ-4522TN - Stacjonarna, termotransferowa, przemysłowa drukarka etykiet z szerokością do 4"

Cena brutto	8 300,00 zł
Cena netto	6 747,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	TJ4522TNZ1
Producent	BROTHER

Opis produktu

TJ-4522TN - stacjonarna, termotransferowa przemysłowa drukarka etykiet i oznaczeń na etykietach o szerokości do 4"

Szczególnie polecana do centrów logistycznych, magazynów i produkcji.

Szybkość drukowania do 305 mm na sekundę przy rozdzielczości 300 dpi
Ekran dotykowy zaprojektowany z myślą o użytkowniku
Szerokość druku do 104 mm



Obsługiwane języki poleceń: FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
Taśma termotransferowa o długości 600 m oznacza rzadszą wymianę
Interfejsy: USB, USB Host, port szeregowy, Ethernet i opcjonalnie WiFi i Bluetooth

Przemysłowa drukarka TJ-4522TN umożliwia drukowanie ponad 1000 etykiet dziennie, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych.

Dzięki wysokiej prędkości drukowania, zgodności z emulacją ZPL2, dużej pojemności taśmy i wewnętrznemu mechanizmowi nawijania etykiet - to urządzenie zostało stworzone z myślą o Tobie.

Korzystaj z wydajnych rozwiązań za pomocą drukarki TJ-4522TN.

Łączność w standardzie

Przemysłowe drukarki etykiet TJ są wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, USB Host, port szeregowy i Ethernet. Jeśli zaś potrzebujesz Wi-Fi lub Bluetooth, to są one dostępne jako opcjonalne akcesoria.

Wytrzymała konstrukcja

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Teraz możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

Łatwa integracja

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Nasze modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Maksymalizuj produktywność

Urządzenie TJ-4522TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet w dużej rozdzielczości 300 dpi, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

Nawijanie etykiet

Automatycznie nawijaj drukowane etykiety na rolkę, dzięki czemu nie musisz ich zbierać po wydrukowaniu. Urządzenie TJ-4522TN umożliwia wydruk tylu naklejek, ile potrzebujesz w danym momencie.

Dopracowany interfejs użytkownika

Model TJ-4522TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Specyfikacja

Ogólne

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Pamięć Flash RAM	512 MB
RAM	256 MB
Technologia	Termotransferowa / Bezpośredni druk termiczny

Połączenie

Bluetooth	v4.2 (opcjonalny pojedynczy moduł)
Szeregowy	RS-232 (DB9 żeński)

Interfejs USB
Interfejs sieci przewodowej
Interfejs sieci bezprzewodowej

USB 2.0, USB host
10/100 Mb/s.
802.11 a/b/g/n (opcjonalny pojedynczy moduł)

Wymiary i ciężar

Wymiary
Waga

276 mm (szer.) x 502 mm (gł.) x 412 mm (wys.)
18,93 kg

W opakowaniu

Oprogramowanie do projektowania etykiet

BarTender Ultra Lite Edition (Oprogramowanie do pobrania)

Przewód zasilający
Kabel USB
Podręcznik szybkiej obsługi

Tak
Tak
Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Linux
Macintosh
Windows

Android
IOS

Linux
Mac OS X 10.11 x lub nowszy
Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows
Windows 8.1, Windows 10
V5 or later
iOS® 9 lub nowszy

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Code128UCC, Code128 zestawy A
Standardowy 2 z 5, Przemysłowy 2
UPCA, UPCE, EAN i UPC z 2 (5) cyfr
PLESSEY, China post, ITF14, EAN14
Post Identcode, Deutsche Post Leit
CODABLOCK-F, GS1 DataBar, GS1
TLC39
114 mm
11430 mm
104 mm
8 alfanumerycznych czcionek bitm
jedną skalowalną czcionką CG Triu
300
305 mm na sekundę
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych

Maksymalna szerokość etykiety
Maksymalna długość drukowania
Maksymalna szerokość drukowania
Wbudowane czcionki

Rozdzielczość (dpi)
Standardowa prędkość drukowania
Obsługiwane polecenia

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy
oprogramowania)

Tak

Gwarancja

Gwarancja

3 lata gwarancji