

Link do produktu: <https://gvc.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut1050eg-fr-twr-1050va-p-169355.html>

# Zasilacz awaryjny UPS CyberPower UT1050EG-FR (TWR; 1050VA)

Cena brutto	<b>601,99 zł</b>
Cena netto	<b>489,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ZSICBPUPS0030</b>
Kod producenta	<b>UT1050EG-FR</b>
Kod EAN	<b>4712856273526</b>
Producent	<b>CyberPower</b>

## Opis produktu

Kod producenta:	UT1050EG-FR
Interfejsy:	RJ-45 (Ethernet LAN), USB
Rodzaj zasilania:	Akumulatorowo - sieciowe
Rodzaj wtyczki sieciowej:	Typ F
Typ akumulatora/baterii:	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Napięcie baterii:	Brak danych
Pojemność baterii:	Brak danych
Liczba gniazd:	4 gniazda
Czas przełączenia:	4ms
Moc pozorna:	1050 VA
Moc skuteczna:	630 W
Średni czas podtrzymania:	14 min
Kształt przebiegu sinus:	Symulowana sinusoida
Zabezpieczenia:	AVR - stabilizacja napięcia, Filtrowanie EMI/RFI, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona sieci, Przeciążeńiowe, Przeciwwprzeięciowe
Sygnalizacja pracy:	Diody LED, Dźwiękowa
Temperatura pracy:	0-40 °C
Kolor główny:	Czarny
Waga:	6,90 kg
Rodzaj obudowy:	Tower
Wysokość:	220 mm
Szerokość:	95 mm
Dopuszczalna wilgotność powietrza:	0-90 %
Głębokość:	307 mm
Topologia:	Line Interactive
Normy i certyfikaty:	CE, EAC, RoHS
Dodatkowe informacje:	Kompatybilność z generatorem, Technologia GreenPower UPS, Uruchomienie przy pracy baterii
Certyfikaty:	CE, EAC
Czas odpowiedzi (typowy):	4 ms
Moc rzeczywista:	630 W
Funkcje ochrony przed przepięciami:	Sieć, Faks, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Funkcje ochrony zasilania:	Krótkie spięcie, Przeładowanie
Słyszalny alarm:	Tak

---

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:	1,05 kVA
Częstotliwość danych wejściowych:	50/60 Hz
Filtr EMI/RFI:	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):	165 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):	290 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):	230 V
Tryby alarmu dźwiękowego:	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Liczba faz wejściowych:	1
Topologia UPS:	Technologia line-interactive
Wartość znamionowa udaru energii:	150 J
Przebieg falowy:	Sinus
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Frekwencja wyjściowa:	50/60 Hz
Kolor produktu:	Czarny
Zgodność z RoHS:	Tak
Diody LED:	Tak
Układ:	Tower
Materiał obudowy:	Plastik
Waga produktu:	6,9 kg
Szerokość produktu:	95 mm
Głębokość produktu:	307 mm
Wysokość produktu:	220 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 3000 m
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej:	0 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna:	0 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	0 - 3000 m
Ilość gniazd sieciowych:	4 x gniazdo sieciowe
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Port USB:	Tak
Typy wyjść AC:	Typu E
Technologia baterii:	Ołowiany (VRLA)
Czas ładowania:	6 h
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	RoHS